TORVFLY

70.930.51

Design Hannah Wilcox

EN 407:2020

X1XXXX

English

This potholder has been tested in accordance with EN ISO 21420:2020 and EN 407:2020, EU-Verordning 2016/425 and Regulation 2016/425 on personal protective equipment, as amended by Regulation 2016/425.

Designation
Potholder for private use, Risk category II as per EU Regulation 2016/425 and Regulation 2016/425 on personal protective equipment, as amended to 2021/ in GB.

Use
The potholder is designed to be used for protection against thermal risks provided the pothole with removing hot items off the holes of the types usually used in domestic environments.
The pothodler is intended to be used in dry condition.
Pothodler should be inspected prior to each use and damaged pothodlers should be replaced.

Size
One size.

Relevant applicable European standards
This pothodler is designed to offer protection against contact heat, at performance level 1, and complies with relevant requirements in EN ISO 21420: 2020 and EN 407: 2020.

EN 407:2020

X1XXXX

Limited flame spread: X
Contact heat: 1
Convective heat: X
Radiant heat: X
Small splashes of molten: X
Large quantities of molten: X
X is used for properties that where not tested.

Performance levels
Contact heat: performance level 1 (threshold time minimum 15 s when exposed to a temperature of 100°C). The pothodler is not specifically designed to offer protection for burning behaviour, convective heat, and radiant heat, small splashes of molten metal and large quantities of molten metal.

Limitations
This pothodler is designed to offer palm protection only.
Only suitable for taking hot items off the hob.
Keep away from naked flame and fire.

Number of cleaning cycles
The acceptable number of cleaning cycles following the provided care instructions: 5.
The stated acceptable number of cleaning cycles is not the only factor related to the lifetime of the product. The lifetime also depend on usage, care, storage, etc.

Notified body
EU: INTERTEK ITALIA SPA
Via Giudo Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italia (2575)

Approved body
UK: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD.
Approved Body no AB0362.
To view the declaration of Conformity for this product go to IKEA.com, search your article number and find the document under "Ikeaply".

Design and Quality
IKEA of Sweden

Begrensninger
Denne grytekluten er kun designet for å beskytte håndflaten.
Bare egnet til å ta varme gjenstander av platetoppen.
Holdes unna åpen flamme og ild.

Antall vask
Skal tåle minst 5 vask i maskin når vaskeanvisningen følges.
Antall vask er ikke den eneste faktoren som påvirker produktets levetid. Levetiden avhenger også av bruk, vedlikehold, oppbevaring, osv.

Teknisk kontrollorgan
EU: INTERTEK ITALIA SPA
Via Giudo Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italia (2575)

Godkjent av
Storbritannia: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, Kontrollorgan nr AB0362.
For å se samsvarserklæringen for dette produktet, gå til IKEA.no, søk opp artikkelnummeret og finn dokumentet under «Mønstring og dokumenter».

Suomi

Patalappu on testattu standardien EN ISO 21420:2020, EN 407:2020, EU-asetuksen 2016/425 ja Isо-Britanniassa sovellettavan, henkilökohtaisia suojavarusteita koskevan asetuksen 2016/425 mukaisesti.

Käyttö
Patalappu on suunniteltu suojaamaan kuumuudelta (kosketuslämpö) riittävästä kuumia esineitä kotitalouksiksyttöön tarkoitetuilla kattotasoilla.
Patalappu on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa olosuhteissa.
Patalappu on tarkistettava ennen jokaista käyttökertaa ja vaurioituneet patalappu on hylättävänä uusiin.

Koko
Yksi koko.

Sovellettavat eurooppalaiset standardit¶
Patalappu on suunniteltu suojaamaan kosketuslämmöltä suoritustasolla 1 ja täyttää standardien EN ISO 21420:2020 ja EN 407:2020 sovellettavat vaatimukset.

EN 407:2020

X1XXXX

Rajoittaa palon leviämistä: X
Kosketuslämpö: 1
Konvektiolämpö: X
Säteilylämpö: X
Pieni roiskeet sulaa ainetta: X
Suuret määrät sulaa ainetta: X
X merkinä X osoittaa testit, jolia ei tehty.

Suoritustason
Kosketuslämpö: suoritustaso 1 (vähintään 15 sekuntia 100 °C:n lämpötilalle altistettuna).
Palatapaloa ei ole suunniteltu suojaamaan liekeiltä, konvektiolämmöltä, säteilylämmöltä, pienilä sulamelämmöksiä ja suurilta sulametallimäärilä.

Rajoitukset
Patalappu on suunniteltu suojaamaan kämmentä.
Sovelutuu vain kuumeen esineiden ottamiseen keittotasolta.
Pidä kaukana avotulesta.

Pesukertojen määrä
Hyväksyttävä pesukertojen määrä annettujen huolto-ohjeiden mukaisesti: 5.
Ilmoitetu hyväksyttä pesukertojen määrä ei ole ainoa tekijä, joka vaikuttaa tuotteen elinikään. Elinikä riippuu myös esimerkiksi käytöstä, säilytyksestä jne.

Ilmoituksen vastaanottaja
EU: INTERTEK ITALIA SPA
Via Giudo Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Italia (2575)

Hyväksytty toimija
Iso-Britannia: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD. Hyväksyntä no AB0362.
Tämän tuotteen vaatimustenmukaisuusvakuutus on IKEA.fi-sivustolla. Hae sivustolta tuotenumeroa ja löydät asiakirjan kohdasta Kokoamien & ohjeet.

Svenska

Denna grytlapp har testats enligt EN ISO 21420: 2020, EN 407: 2020, EU-förordning 2016/425 och förordning 2016/425 om personlig skyddsutrustning, enligt ändring för att gälla i Storbritannien.

Betecknig
Grytlapp för privat bruk, risk-kategori II enligt EU-förordning 2016/425 och förordning 2016/425 om personlig skyddsutrustning, enligt ändring för att gälla i Storbritannien.

Användning
Grytlappen är utformad för att användas som skydd mot termisk risker (kontaktvärme) i samband med att du tar bort heta föremål från sådana ytor/hål som vanligtvis används i hemmamiljö.
Grytlappen är avsedd att användas torr.
Grytlappen bör kontrolleras före varje användning och skadade grytlappar ska bytas ut.

Size
One size.

Relevanta tillämpliga europeiska standarder
Denna grytlapp är utformad för att erbjuda skydd mot kontaktvärme på prestandanivå 1 och uppfyller relevanta krav i EN ISO 21420: 2020 och EN 407: 2020.

EN 407:2020

X1XXXX

Begränsad flamspridning: X
Kontaktvärme: 1
Konvektiv värme: X
Strålningsvärme: X
Små stänk av smält: X
Stora mängder smält: X
X används för saker som inte testats.

Prestandanivåer
Kontaktvärme: prestandanivå 1 (tröskeltid minimum 15 s vid exponering för en temperatur på 100°C). Grytlappen är inte särskilt utformad för att erbjuda skydd för brinnande beteende, konektiv värme och strålningsvärme, små stänk av smält metall och stora mängder smält metall.

Begränsningar
Denna grytlapp är endast utformad för att erbjuda handskydd.
Det lämpar sig för att lyfta bort heta föremål från hällen.
Håll borta från öppen låga och eld.

Antal rengöringscykler
Acceptabelt antal rengöringscykler enligt de medföljande skötselinstruktionerna: 5.
Det angivna acceptabelt antal rengöringscykler är inte den enda faktorn som påverkar produktens livslängd. Livslängden beror också på bland annat användning, underhåll och förvaring.

Anmält organ
EU: INTERTEK ITALIA SPA
Via Giudo Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Italia (2575)

Godkänt organ
Storbritannien: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, godkänt organ nr AB0362.
För att se försäkran om överensstämmelse för denna produkt, gå till IKEA.com, sök med ditt artikelnummer och hitta dokumentet under "Mönstring och dokument".

Česky

Tato chňapka byla testována v souladu s normami EN ISO 21420:2020 a EN 407:2020, nařízením Stra̧nsungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X
Große Mengen geschmolzenen Metalls: X
X steht für Tests, die nicht getestet wurden.

Leistungsniveau
Kontaktwärme: Leistungsniveau 1 (Grenzwert min. 15 Sek., wenn einer Temperatur von 100°C ausgesetzt). Der Topflappen ist nicht speziell angelegt, um Schutz zu bieten bei/ der Brennverhalten, konvektiver Hitze und Strahlungswärme, kleinen Spritzern geschmolzenen Metalls sowie großen Mengen geschmolzenen Metalls.

Begrenzungen
Dieser Topflappen ist lediglich als Handflächenschutz ausgelegt.
Nur geeignet, um heiße Gegenstände vom Kochfeld wegzunehmen.
Von offener Flamme und Feuer fernhalten.

Anzahl der Reinigungsvorgänge
Max. Anzahl der Reinigungsvorgänge gem. beigepackter Pflegeanleitung: 5.
Die angegebene max. Anzahl der Reinigungsvorgänge ist nicht der einzige Faktor, der die Haltbarkeit des Produkts beeinflusst. Die Haltbarkeit beruht u. a. auch auf Gebrauch, Pflege und Aufbewahrung.

Prüfstelle
EU: INTERTEK ITALIA SPA
Via Giudo Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Italia (2575)

Zugelassene Stelle
Vereinigtes Königreich: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, Zugelassene Stelle Nr. AB0362.

Deutsch

Dieser Topflappen ist getestet gem. EN ISO 21420:2020 und EN 407:2020, EU-Verordnung 2016/425 und Verordnung 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung gem. der Änderung für die Gültigkeit in Großbritannien.

Bezeichnung
Topflappen für Privatgebrauch, Risikokategorie II gem. EU-Verordnung 2016/425 und Verordnung 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung gem. der Änderung für die Gültigkeit in Großbritannien.

Benutzung
Der Topflappen ist zum Schutz vor thermischen Risiken (Kontaktwärme) beim Entfernen heißer Gegenstände von Kochfeldern, wie sie im häuslichen Bereich üblich sind, vorgesehen.
Der Topflappen ist für die Verwendung im trockenen Zustand ausgelegt.
Den Topflappen vor jeder Benutzung prüfen; beschädigte Topflappen müssen ausgetauscht werden.

Größe
Einheitsgröße.

Zutreffende anwendbare EU-Normen
Dieser Topflappen ist zum Schutz vor Kontaktwärme auf Leistungsniveau 1 entwelen und erfüllt die relevanten Anforderungen von EN ISO 21420: 2020 und EN 407: 2020.

EN 407:2020

X1XXXX

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 1
Konvektionswärme: X

Die Konformitätserklärung für dieses Produkt ist hier zu finden: www.IKEA.de. Das Produkt anhand der Art.-Nr. im Suchfeld ermitteln und das Dokument unter „Montageanleitungen & weitere Dokumente" auswählen.

Français

Cette chaussette a été testée conformément aux normes EN ISO 21420:2020 et EN 407:2020, au règlement de l'UE 2016/425 et au règlement 2016/425 sur les équipements de protection individuelle, tels que modifiés pour s'applique en GB.

Désignation
Manique à usage domestique, catégorie de risque II selon le règlement de l'UE 2016/425 et le règlement 2016/425 sur les équipements de protection individuelle, tel que modifié pour s'applique en GB.

Utilisation
Cette manique doit être utilisée pour se protéger des chocs thermiques au moment de sortir un plat chaud du feu (chaleur de contact) du type habituellement utilisé dans un environnement domestique.
La manique doit s'utiliser sec.
La manique doit être inspectée avant chaque utilisation, une manique abîmée doit être remplacée.

Taille
Taille unique.

Normes européennes applicables pertinentes
Cette manique est conçue pour protéger de la chaleur de contact (niveau de performance 1) et est conforme aux normes EN ISO 21420: 2020 et EN 407: 2020.

EN 407:2020

X1XXXX

Propagation limitée de flammes : X
Chaleur de contact : 1
Chaleur convective : X
Chaleur rayonnante : X
Petites éclaboussures de métal fondu : X
Grandes quantités de métal fondu : X
X correspond à des tests qui n'ont pas été conduits.

Niveaux de performance
Chaleur de contact : performance 1 (seuil minimum de 15 secondes pour une exposition à une température de 100°C). Cette manique n'est pas conçue spécifiquement pour protéger du comportement de combustion, de la chaleur convective, de la chaleur rayonnante, des petites éclaboussures de métal fondu et des grandes quantités de métal fondu.

Limites d'utilisation
Cette manique est conçue pour protéger la paume uniquement.
Utilisez uniquement pour retirer un plat chaud de la gamelle.
Tenir à l'écart des flammes et du feu nu.

Nombre de cycles de nettoyage
Nombre maximum de cycles de nettoyage selon les instructions d'entretien fournies : 5.
Le nombre maximum de cycles de nettoyage indiqué n'est pas le seul facteur déterminant la durée de vie du produit, qui dépend également de l'utilisation, de l'entretien, des conditions de conservation, etc.

Organisme notifié
UE : INTERTEK ITALIA SPA
Via Giudo Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Italie (2575)

Organisme certifié
UK : ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD (0362).
Pour consulter la déclaration de conformité de ce produit, rendez-vous sur IKEA.com, tapez la référence du produit dans la barre de recherche, puis trouver le document dans l'onglet « Montage et documentation ».

Nederlands

Deze pannenlap is getest in overeenstemming met EN ISO 21420:2020 en EN 407:2020, EU-richtlijn 2016/425 en richtlijn 2016/425 aangaande persoonlijke veiligheidsuitrusting, aangepast voor toepassingen in Groot-Brittannië.

Aanduiding
Pannenlap voor privégebruik, risicocategorie II volgens EU-richtlijn 2016/425 en richtlijn 2016/425 aangaande persoonlijke veiligheidsuitrusting, aangepast voor toepassing in Groot-Brittannië.

Gebruik
De pannenlap is ontworpen voor bescherming tegen thermische risico's (contactwarmte) die ontstaan bij het verwijderen van hete voorwerpen van kookplaten die gewoonlijk in huishoudens worden gebruikt.
De pannenlap is ontworpen om in droge toestand te worden gebruikt.
De pannenlap moeten vóór elk gebruik worden bekeken. Beschadigde pannenlappen moeten worden vervangen.

Maat
Een maat.

Relevante toepasselijke Europese normen
Deze pannenlap is ontworpen ter bescherming tegen contactwarmte, op prestatieniveau 1, en voldoet aan de relevante vereisten in EN ISO 21420: 2020 en EN 407:2020.

EN 407:2020

X1XXXX

Beperkte vlamverspreiding: X
Contactwarmte: 1
Convectiewarmte: X
Stralingswarmte: X
Kleine spatten gesmolten metaal: X
Grote hoeveelheden gesmolten metaal: X
X wordt gebruikt voor tests die niet zijn uitgevoerd.

Prestatieniveaus
Contactwarmte: prestatieniveau 1 (drempeltijd minimaal 15 s) bij blootstelling aan een temperatuur van 100 °C). De pannenlap is niet specifiek ontworpen om bescherming te bieden tegen brand, convectiewarmte, stralingswarmte, kleine spatten gesmolten metaal en grote hoeveelheden gesmolten metaal.

Beperkingen
Deze pannenlap biedt uitsluitend bescherming van de handpalm.
Alleen geschikt om hete voorwerpen van de kookplaat te verwijderen.
Hou uit de buurt van open vlammen en vuur.

Dansk

Denne grydelap er testet i henhold til EN ISO 21420:2020 og EN 407:2020, EU-forordning 2016/425 og forordning 2016/425 om personlige værnemidler, som ændret for at gælde i Storbritannien.

Betegnelse
Grydelap til privat brug. Risikokategori II i henhold til EU-forordning 2016/425 og forordning 2016/425 om personlige værnemidler, som ændret for at gælde i Storbritannien.

Brug
Grydelappen er designet til at blive brugt som beskyttelse mod den varme, der er forbundet med at fjerne varme genstande fra kogepladen (kontaktvarme) fra ovne, der normalt forekommer i private hjem.
Grydelappen er kun beregnet til at blive brugt i tør tilstand.
Grydelappen skal undersøges før hver brug, og beskadigede handsker skal udskiftes.

Størrelse
One size.

Relevante gældende europæiske standarder
Denne grydelæg er designet til at beskytte mod kontaktvarme, præstationsniveau 1, og opfylder relevante krav i EN ISO 21420: 2020 og EN 407: 2020.

EN 407:2020

X1XXXX

Begrænset flammespredning: X
Kontaktvarme: 1
Konvektionsvarme: X
Strålevarme: X
Små stænk af smeltet metal: X
Store mængder smeltet metal: X
X betyder, at der ikke er gennemført.

Vidensniveauer
Kontaktvarme: Vidensniveau 1 (grænsetid mindst 15 sekunder, når den udsættes for en temperatur på 100°). Grydelappen er ikke specifikt designet til at beskytte mod brand, cirkulationsvarme og strålevarme, små stænk af smeltet metal og store mængder smeltet metal.

Begrænsninger
Denne grydelap er designet til at beskytte håndfladen.

Brug
Grydelappen er designet til at blive brugt som beskyttelse mod den varme, der er forbundet med at fjerne varme genstande fra kogepladen (kontaktvarme) fra ovne, der normalt forekommer i private hjem.
Grydelappen er kun beregnet til at blive brugt i tør tilstand.
Grydelappen skal undersøges før hver brug, og beskadigede handsker skal udskiftes.

Størrelse
One size.

Relevante europæiske standarder
Denne grydevotten er lavet for å gi beskyttelse mot kontaktvarme på betydningsnivå 1 og er i overensstemmelse med kravene i EN ISO 21420: 2020 og EN 407: 2020.

EN 407:2020

X1XXXX

Begrenset flammespredning: X
Kontaktvarme: 1
Konvektivvarme: X
Strålevarme: X
Små dråper smeltet metall: X
Store mengder smeltet metall: X
X brukes til tester som ikke ble testet.

Ytelsesnivåer
Kontaktvarme: ytelsesnivå 1 (terskeltid minimum 15 s ved eksponering for en temperatur på 100 °C). Grytekluten er ikke spesielt designet for å gi beskyttelse for brennende mål, konvektiv varme og strålevarme, små sprut av smeltet metall og store mengder smeltet metall.

Norsk

Denne grytekluten er testet i samsvar med NS-EN ISO 21420:2020 og NS-EN 407:2020, EU-forordning 2016/425 og forordning 2016/425 om personlig værnemidler, som endret til å gjelde i Storbritannia.

Betegnelse
Grytekluten er privat bruk, risikokategori II i henhold til EU-forordning 2016/425 og forordning 2016/425 om personlig værnemidler, som endret til å gjelde i Storbritannia.

Bruk
Grytekluten er utformet for å brukes til beskyttelse mot termisk risiko (kontaktvarme) forbundet med fjerning av varmeretter fra overflater som er de typene som vanligvis brukes i husholdninger.
Grytekluten er ment å brukes i tørr tilstand.
Grytekluten bør inspiseres før hver bruk, og skadede grytekluter bør bytes ut.

Størrelse
En størrelse.

Relevante europeiske standarder
Denne grytekluten er laget for å gi beskyttelse mot kontaktvarme på betydningsnivå 1 og er i overensstemmelse med kravene i EN ISO 21420: 2020 og EN 407: 2020.

EN 407:2020

X1XXXX

Begrenset flammespredning: X
Kontaktvarme: 1
Konvektivvarme: X
Strålevarme: X
Små dråper smeltet metall: X
Store mengder smeltet metall: X
X brukes til tester som ikke ble testet.

Ytelsesnivåer
Kontaktvarme: ytelsesnivå 1 (minimum 15 sekunder ved eksponering for en temperatur på 100 °C). Grytekluten er ikke spesielt designet for å gi beskyttelse for brennende mål, konvektiv varme og strålevarme, små sprut av smeltet metall og store mengder smeltet metall.

Íslenska

Pottaleppurinn hefur verið prófaður samkvæmt EN ISO 21420:2020 og EN 407:2020, Evróputilskipun nr. 2016/425 og tilskipun 2016/425 varðandi hlífarbúnað í einkaeignu, aðlagað að GB.

Tegund
Pottaleppi fyrir einkanotkun, hættuflokkur II samkvæmt Evróputilskipun 2016/425 og tilskipun 2016/425 varðandi hlífarbúnað í einkaeignu, aðlagað að GB.

Bruk
Grytekluten er utformet for å brukes til beskyttelse mot termisk risiko (kontaktvarme) forbundet med fjerning av varmeretter fra overflater som er de typene som vanligvis brukes i husholdninger.
Grytekluten er ment å brukes i tørr tilstand.
Grytekluten bør inspiseres før hver bruk, og skadede grytekluter bør bytes ut.

Stærðir
Ein stærð.

Viðeigandi Evrópustaðlar
Pottaleppurinn er hannaður til að veita vörn gegn hita, með viðeru á þrepi stig og stenst viðeigandi kröfur í samræmi við EN ISO 21420: 2020 og EN 407: 2020.

EN 407:2020

X1XXXX

Eldútbreiðslumark: X
Snertiviðni við snertingu: 1
Varmastreymi: X
Geislunarvarmi: X
Smáslettur af bráðnu málmi: X
Mikið magn af slettum af bráðnu málmi: X
X er notað fyrir prófanir sem voru ekki framkvæmdar.

Afköstagetu
Snerting við hita: Stig 1 (viðmiðunargildi minnst 15 sek.) snertingu við 100°C). Pottaleppurinn er ekki sérstaklega hannaður til að veita vernd gegn brunaeiginleikum, varmastreymi, geislahita, smáslettum af bráðnum málmi eða miklu magni af bráðnum málmi.

Polski

Ta łapka do garnków została przetestowana zgodnie z normami EN ISO 21420:2020 i EN 407:2020, rozporządzeniem UE 2016/425 i rozporządzeniem 2016/425 dotyczącym środków ochrony osobistej, ze zmianami, które mają zastosowanie w Wielkiej Brytanii.

Przeznaczenie
Łapka do garnków do użytku prywatnego, kategoria ryzyka II zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425 i rozporządzeniem 2016/425 w sprawie środków ochrony osobistej, ze zmianami, które mają zastosowanie w Wielkiej Brytanii.

Użytkowanie
Uchwyt do garnków jest przeznaczony do ochrony przed zagrożeniami termicznymi (często kontaktowej związanymi z usuwaniem gorących przedmiotów z płyt kuchennych, zwykle używanych w warunkach domowych.
Uchwyt do garnków jest przeznaczony do użytku w stanie suchym.
Uchwyt do garnków należy sprawdzić przed każdym użyciem, a uszkodzone uchwyty wymienić.

Rozmiar
Jeden rozmiar.

Odpowiednie obowiązujące normy europejskie
Ten uchwyt do garnków został zaprojektowany dla zapewnienia ochrony przed ciepłem kontaktowym na poziomie wydajności 1 i spełnia odpowiednie wymagania norm EN ISO 21420: 2020 i EN 407: 2020.

EN 407:2020

X1XXXX

Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia: X
Ciepło kontaktowe: 1
Ciepło konwekcyjne: X
Ciepło promieniowania: X
Małe rozpryski stopionego metalu: X
Duże stopione rozpryski: X
X jest stosowane do testów, które nie zostały przeprowadzone.

Poziomy wydajności
Ciepło kontaktowe: poziom wydajności 1 (czas progowy minimum 15 s) przy ekspozycji na działanie temperatury 100°C). Uchwyt do garnków nie został specjalnie zaprojektowany, aby zapewnić ochronę przed palnieniem, ciepłem konwekcyjnym i promieniowaniem cieplnym, małymi rozpryskami stopionego metalu i dużymi ilościami stopionego metalu.

Ograniczenia
Ten uchwyt do garnków służy wyłącznie do ochrony dłoni.
Nadaje się tylko do zdejmowania gorących przedmiotów z płyty grzejnej.
Przechowywać z dala od otwartego płomienia i ognia.

Liczba cykli czyszczenia
Dopuszczalna liczba cykli czyszczenia zgodnie z zapewnionymi instrukcjami pielęgnacji: 5.
Podana dopuszczalna liczba cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na żywotność produktu. Żywotność zależy również od użytkowania, pielęgnacji, przechowywania itp.

Jednostka notyfikująca
UE: INTERTEK ITALIA SPA
Via Giudo Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Włochy (2575)

Zatwierdzona jednostka
Wielka Brytania: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD. Approved Body no AB0362.
Aby wyświetlić deklarację zgodności dla tego produktu, wejdź na stronę IKEA.com, wyszukaj numer produktu i znajdź dokument w sekcji „Montaż i dokumenty".

Eesti

Seo pajalappi katsetati vastavalt standarditele EN ISO 21420:2020 ja EN 407:2020 ning EL-i määrusele 2016/425 ja määrusele 2016/425, mis käsitleb isikukaitsevahendeid ja mida parandati, et see kehtiks ka Suurbritannias.

Otstarve
Pajalapp isikliikuks otstarbeks, lõhukategoria II vastavalt EL-i määrusele 2016/425 ja määrusele 2016/425, mis käsitleb isikukaitsevahendeid ja mida parandati, et see kehtiks ka Suurbritannias.

Kasutamine
Pajalapp on mõeldud kaitsmaks termilise ohutude eest (kontaktsoojus) ohutu eemaldamisel kuumade esemete riiulite/ahjude/pliitide/ahjude/pliitide/ahjude/pliitide

(kontaktkuumus) eest, mis on seotud kuumade esemetega võimalikuks pöidlaasendist, mida tavaliselt kasutatakse kuiseks keskkonnas.

Pajalapp on mõeldud kasutamiseks kuivas olekus. Pajalapp tuleks enne iga kasutamist kontrollida ja kahjustatud pottihoidjad asendada.

Suurus
Üks suurus.

Asjakohased kohaldatavad Euroopa standardid
See pajalapp on mõeldud pakkuma kaitset kontaktsuguse eest jõudlustasemel 1 ning vastab standardile EN ISO 21420:2020 ja EN 407:2020 asjakohastele nõuetele.



Piiratud leegilevik: X
Kontaktsuguse: 1
Konvektiivne soojus: X
Kiirgussoojus: X
Vähesed sulamaterjali pritsmed: X
Suur kogus sulamaterjali: X
X-i kaitsatake katsete puhul, mida pole selle tootega läbi viidud.

Tõõtasemed
Kontaktkuumus: jõudlusaste 1 (ükseng vähemalt 15 s, kui see on temperatuuril 100°C). Pajalapp ei ole spetsiaalselt loodud kaitsma põlemiskiirustele, konvektiivse kuumuse ja soojuskiirguse eest, sulamatelli pritsmete ja suures kuguses sulamatelli eest.

Piirangud
See pajalapp on loodud pakkuma kaitset ainult peopesale.

Ovlaitens tijelo
UK: ITS Uluse ispitivanja (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, Ovlaitens tijelo br A80362.
Za pregled EU izjave o sukladnosti za ovaj proizvod, posjeti IKEA-ov proizvod pretražnik te pronađi dokument pod „Upute i dokumenti".

Plamenovi izložbalom vrućinom: X
Otporan na kontaktnu vlagu: X
Otporan na ekstrapolirane vrlo poznate kuhalne ploče: X
Hrani toplinu od odpornosti na vrelo: X
Ne prenosi toplinu u otvorenom plamenu: X
Ne prenosi toplinu u otvorenom plamenu: X
Ne prenosi toplinu u otvorenom plamenu